

MASSTECH

Véhicule blindé B6 Armure

sur base Toyota HZJ76 – Euro 0/3/5
PTAC 5,5 T



Caractéristiques techniques

DIMENSIONS :

- Longueur : 5 135 mm
- Largeur : 1 940 mm
- Hauteur : 2 400 mm
- Empattement : 2.73 m

CAPACITÉS DE FRANCHISSEMENT :

- Angles d'attaque : 37°
- Angle ventral : 150°
- Angle de dévers : 17° (60%)
- Passage à gué : 600 mm

Modifications du train roulant

- Suspensions renforcées
- Freinage renforcé : freins à disques
- Boite de vitesse automatique renforcée
- Pont AR renforcé
- Puissance moteur : 130/160/200 ch
- Boîte de transfert
- Moyeux débrayables
- Différentiel avant : 4.300 2P
- Différentiel arrière : 4.300 4P avec blocage

Equipements

- Cellule blindée B6 selon norme EN 1063
- 6 places :
 - 4 sièges individuels - 2 avant et 2 arrière
 - 2 sièges strapontin à l'arrière
- Vitrage blindé B6 selon norme EN 1063 avec grilles
- Circulaire 360° - Ø int 900 mm
- Plateforme « Gunner »
- Trappes de tir sur les portes
- Porte accessoires latéraux (panières)
- Pneumatique type Sahara 7.50R16-8 ou 225/95R16 6JSTD L/tube SP Qualifier
- Prise d'air élevée SNORKEL
- Jantes en tôle
- Réservoir carburant 2 X 90 L
- 2 marchepieds convertibles en triangle de remorquage
- Prédiposition radio / antennes
- Alimentation 12/24 Vcc

